



**Кронштейн универсальный КрУ-75 для крепления ИПДЛ,
рамки с отражателями РФ-4 и отражателя 100*100**

Этикетка

1. Кронштейн предназначен для крепления **ИПДЛ серий 75 и 52С**, рамки с отражателями **РФ-4** размерами 245х210мм, отражателя 100*100мм и других ИПДЛ на стены и потолки зданий и сооружений.

2. Кронштейн крепится с помощью трех винтов-саморезов к стене или перекрытию. На кронштейне крепится блок извещателя или отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами. Для фиксации положения блока извещателя или отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскости затянуть регулировочные винты кронштейна. Грубая регулировка положения блока извещателя производится поворотом кронштейна. Юстировка блока извещателя производится с помощью его юстировочных винтов.

- Габаритные размеры кронштейна при креплении ИПДЛ или отражателя 100*100мм - 200×160×86,5 мм.
- Габаритные размеры кронштейна при креплении рамки с отражателями **РФ-4** - 245×212×92 мм.
- Масса - 0,47 кг.

3. Комплект поставки.

- кронштейн - 1 шт.;
- планки – 2шт.;
- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;
- шуруп 4×30 - 3 шт.;
- дюбель 6×30 - 3 шт.;
- комплект крепления отражателя 100*100мм или планок к кронштейну - 1 шт.;
- винт М3×8.016 - 4 шт.;
- гайка М3.5.016 - 4 шт.;
- шайба 3.65Г.016 - 4 шт.;
- комплект крепления ИПДЛ или рамки с отражателями РФ-4 к кронштейну - 1 шт.;
- винт М4×14.016 - 4 шт.;
- гайка М4.5.016 - 4 шт.;
- шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;
- этикетка - 1 шт.

4. Кронштейн универсальный **КрУ-75 для крепления ИПДЛ, рамки с отражателями РФ-4 и отражателя 100*100** с датой выпуска

изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик
